

BONDERITE®

BONDERITE C-AK VK 5

Gekend als TURCO VK 5

Oktober 2017

ALKALISCHE REINIGER

Toepassing :

Alkalische hoog performante reiniger voornamelijk inzetbaar bij hoge ontvettingseisen, zoals bij het verwijderen van plantaardige & dierlijke vetten en oliën.

Eigenschappen

BONDERITE C-AK VK 5 is een wateroplosbaar product, met uitstekend ontvettend vermogen ten opzichte van oliën, vetten en verbrandingsresten (in keukens, ...).

Dit product is geformuleerd op basis van NaOH, maar is vrij van fosfaatverbindingen, en silicaten; het is biologisch afbreekbaar.

Toepassing van deze reiniger laat toe de zoutzuren te neutraliseren, welke tijdens een brand van PVC materiaal ontstaan; dit product laat tevens een passiverende laag na op staal en ijzeren onderdelen; het kan toegepast worden om kunststoffen te reinigen.

Parameters

Uitzicht : kleurloze vloeistof
 Dichtheid : 1,1 kg /L
 pH : 13 (concentraat)
 12,5 (5% concentratie)
 Oplosbaarheid : oplosbaar in water
 Opslag : 5 – 30 °C in een droge omgeving
 Houdbaarheid : 2 jaar in oorspronkelijke verpakking

Gebruiksaanwijzing

Product wordt toegepast na verdunning in water door een borstel of met sproeiapparatuur.

Verdunningsratio :

Roetverwijdering & reiniging na een brand : 30 g/L
 Vloerreiniger 30 - 50 g/L
 Kunststof onderdelen 1 - 20 % (of als
 concentraat) afhankelijk van de vervuiling

+ Laat het product gedurende enige tijd inwerken op het oppervlak

+ Reinig de onderdelen met koud water; spoel hierbij van beneden naar boven & gebruik een borstel om alle vervuiling samen met de chemicaliën te verwijderen

+ In het geval van reiniging na een brand: spoel de te reinigen oppervlakte met de oplossing, tot de chloriden verdwenen zijn; spoel het voorwerp achteraf niet af met water, maar laat de oplossing op het oppervlak opdrogen.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsdata blad van dit product vooraleer het toe te passen.

N.V. Henkel Belgium S.A.

Havenlaan 16 Avenue du Port
 B-1080 BRUSSEL - BRUXELLES
 Tel : (+32) 2 421 25 55
 Fax: (+32) 2 421 25 99
 HRB 517 356 RCB

De informatie voorzien in deze Technische Fiche, met inbegrip van de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, zijn gebaseerd op onze

kennis en ervaring met het product op het ogenblik van het uitbrengen van deze Technische Fiche. Dit product kan gebruikt worden voor een brede waaier aan toepassingen en ook de concrete toepassing en werkvoorwaarden in uw omgeving kunnen verschillen. Henkel kan hierover geen controle uitoefenen en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de geschiktheid van ons product in de specifieke productie processen en werkomgevingen, zowel als voor de concrete toepassingen en resultaten waarin deze door u worden gebruikt. Wij bevelen ten stelligste aan om zelf voorafgaandelijk te testen om deze geschiktheid te bepalen.

Welke aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiende uit de informatie in de Technische Fiche of als gevolg van enige geschreven of mondelinge aanbeveling met betrekking tot het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en tenzij in geval van dood of lichamelijke schade veroorzaakt door onachtzaamheid van Henkel of in het geval van toepasselijkheid van verplichte productaansprakelijkheidswetgeving.

In geval van producten geleverd door Henkel Belgium N.V., Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS en Henkel France SA , gelieve dan rekening te houden met onderstaande:

In het geval Henkel ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou worden geacht, op welke grond dan ook, zal de aansprakelijkheid van Henkel nooit hoger zijn dan het bedrag van de desbetreffende levering.