

# BONDERITE®

## BONDERITE C-MC 400 GEL

Gekend als P3-SCRIBEX 400 GEL

December 2016

### GRAFFITIVERWIJDERAAR

#### Kenmerken en toepassingen :

**BONDERITE C-MC 400 GEL** is een pasteuze samenstelling van oplosmiddelen die special speciaal ontwikkeld werd voor het verwijderen van graffiti op gelakte oppervlakken.

**BONDERITE C-MC 400 GEL** is bijzonder efficiënt op vlakke, niet poreuze materialen zoals glas, keramische of gelakte oppervlakken. Voor toepassing op kunststoffen (PVC, polycarbonaat ...) is het aangeraden de compatibiliteit vooraf te testen.

Dankzij de hoge viscositeit kan **BONDERITE C-MC 400 GEL** zich lang op vertical oppervlakken hechten om de graffiti op te lossen. .

**BONDERITE C-MC 400 GEL** bevat geen gechloreerde solventen of minerale oliën.

**BONDERITE C-MC 400 GEL** kan veilig gebruikt worden op gepolymeriseerde lakken, zelfs na herhaaldelijk en lang gebruik.

**BONDERITE C-MC 400 GEL** bevat milieu- en mensvriendelijke grondstoffen.

**BONDERITE C-MC 400 GEL** is zeer efficiënt op de meeste types graffiti en in het bijzonder op bitumen houdende graffiti.

#### Kenmerken :

Fysische kenmerken : geelachtige pasta

Soortelijk gewicht : 1.01 g/cm<sup>3</sup>

pH (puur) : 3,7

Vlampunt : 77,5 °C

Opslag : 36 maanden in de originele verpakking tussen 5 en 30 °C

#### Gebruiksaanwijzing :

**BONDERITE C-MC 400 GEL** wordt, best bij kamertemperatuur en onverdund toegepast met behulp van een borstel of rol.

Laat het product voldoende lang inwerken (1 – 10 minuten) en goed borstelen indien nodig.

**BONDERITE C-MC 400 GEL** vervolgens met een doek verwijderen en vervolgens goed afspoelen.

Bij hardnekkige vervuiling kan deze operatie herhaald worden zonder gevaar voor beschadiging van het oppervlak.

Na de graffitiverwijdering kan het oppervlak best nagereinigd worden met een neutrale of alkalische reiniger ( **BONDERITE C-MC N DB – BONDERITE C-MC 3000**)

#### Veiligheid :

Raadpleeg ook het uitgebreide veiligheidsdata blad van dit product vooraleer het toe te passen.

#### **N.V. Henkel Belgium S.A.**

Havenlaan 16 Avenue du Port  
B-1080 BRUSSEL - BRUXELLES  
Tel : (+32) 2 421 25 55  
Fax: (+32) 2 421 25 99  
HRB 517 356 RCB

De informatie voorzien in deze Technische Fiche, met inbegrip van de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring met het product op het ogenblik van

het uitbrengen van deze Technische Fiche. Dit product kan gebruikt worden voor een brede waaier aan toepassingen en ook de concrete toepassing en werkvoorwaarden in uw omgeving kunnen verschillen. Henkel kan hierover geen controle uitoefenen en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de geschiktheid van ons product in de specifieke productie processen en werkomgevingen, zowel als voor de concrete toepassingen en resultaten waarin deze door u worden gebruikt. Wij bevelen ten stelligste aan om zelf voorafgaandelijk te testen om deze geschiktheid te bepalen.

Welke aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiende uit de informatie in de Technische Fiche of als gevolg van enige geschreven of mondelinge aanbeveling met betrekking tot het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en tenzij in geval van dood of lichamelijke schade veroorzaakt door onachtzaamheid van Henkel of in het geval van toepasselijkheid van verplichte productaansprakelijkheidswetgeving.

In geval van producten geleverd door Henkel Belgium N.V., Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS en Henkel France SA , gelieve dan rekening te houden met onderstaande:

In het geval Henkel ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou worden geacht, op welke grond dan ook, zal de aansprakelijkheid van Henkel nooit hoger zijn dan het bedrag van de desbetreffende levering.