

BONDERITE®

BONDERITE C-MC 400 L

Gekend als P3-SCRIBEX 400 Liquid

December 2016

GRAFFITIVERWIJDERAAR

Kenmerken en toepassingen :

BONDERITE C-MC 400 L is een samenstelling van oplosmiddelen die special speciaal ontwikkeld werd voor het verwijderen van graffiti op gelakte oppervlakken.

BONDERITE C-MC 400 L is bijzonder efficiënt op vlakke, niet poreuze materialen zoals glas, keramische of gelakte oppervlakken. Voor toepassing op kunststoffen (PVC, polycarbonaat ...) is het aangeraden de compatibiliteit vooraf te testen.

BONDERITE C-MC 400 L wordt vaak ingezet na gebruik van **BONDERITE C-MC 400 GEL**.

BONDERITE C-MC 400 L zal de Gel makkelijk van het oppervlak verwijderen en een extra reiniging toevoegen.

BONDERITE C-MC 400 L bevat geen gechloreerde solventen of minerale oliën.

BONDERITE C-MC 400 L kan veilig gebruikt worden op gepolymeriseerde lakken, zelfs na herhaaldelijk en lang gebruik.

BONDERITE C-MC 400 L bevat milieu- en mensvriendelijke grondstoffen.

BONDERITE C-MC 400 L is zeer efficiënt op de meeste types graffiti en in het bijzonder op bitumen houdende graffiti.

Kenmerken :

Fysische kenmerken : geelachtige vloeistof
 Soortelijk gewicht : 1.01 g/cm³
 pH (puur) : 3,7
 Vlampunt : 77,5 °C
 Opslag : 36 maanden in de originele verpakking tussen 5 en 30 °C

Gebruiksaanwijzing :

BONDERITE C-MC 400 L wordt, best bij kamertemperatuur en onverdund toegepast met behulp van een borstel of rol.

Laat het product voldoende lang inwerken (1 – 10 minuten) en goed borstelen indien nodig.

BONDERITE C-MC 400 L vervolgens met een doek verwijderen en vervolgens goed afspoelen.

Bij hardnekkige vervuiling kan deze operatie herhaald worden zonder gevaar voor beschadiging van het oppervlak.

BONDERITE C-MC 400 L wordt ook ingezet na toepassing van **BONDERITE C-MC 400 GEL**. Het product zal de gel makkelijk verwijderen en een extra reiniging verzekeren voor de verwijdering van de laatste hardnekkige graffiti.

Na de graffitiverwijdering kan het oppervlak best nagereinigd worden met een neutrale of alkalische reiniger (**BONDERITE C-MC N DB – BONDERITE C-MC 3000**)

Veiligheid :

Raadpleeg ook het uitgebreide veiligheidsdata blad van dit product vooraleer het toe te passen.

N.V. Henkel Belgium S.A.

Havenlaan 16 Avenue du Port
 B-1080 BRUSSEL - BRUXELLES
 Tel : (+32) 2 421 25 55
 Fax: (+32) 2 421 25 99
 HRB 517 356 RCB

De informatie voorzien in deze Technische Fiche, met inbegrip van de aanbevelingen voor gebruik en toepassing van het product, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring met het product op het ogenblik van het uitbrengen van deze Technische Fiche. Dit product kan gebruikt worden voor een brede waaier aan toepassingen en ook de concrete toepassing en werkvoorwaarden in uw omgeving kunnen verschillen. Henkel kan hierover geen controle uitoefenen en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de geschiktheid van ons product in de specifieke productie processen en werkomgevingen, zowel als voor de concrete toepassingen en resultaten waarin deze door u worden gebruikt. Wij bevelen ten stelligste aan om zelf voorafgaandelijk te testen om deze geschiktheid te bepalen.

Welke aansprakelijkheid dan ook, voortvloeiende uit de informatie in de Technische Fiche of als gevolg van enige geschreven of mondelinge aanbeveling met betrekking tot het betrokken product is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en tenzij in geval van dood of lichamelijke schade veroorzaakt door onachtzaamheid van Henkel of in het geval van toepasselijkheid van verplichte productaansprakelijkheidswetgeving.

In geval van producten geleverd door Henkel Belgium N.V., Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS en Henkel France SA , gelieve dan rekening te houden met onderstaande:

In het geval Henkel ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou worden geacht, op welke grond dan ook, zal de aansprakelijkheid van Henkel nooit hoger zijn dan het bedrag van de desbetreffende levering.