

BONDERITE®

SCALE GON BUILDING LIQUID

Januari 2016

Zuur reinigingsproduct voor verwijdering van uitbloeiing en cementsluier op metselwerk en opheffen van kleurverschil in voegwerk

Toepassing :

SCALE GON BUILDING LIQUID is met zijn unieke formulatie zonder zout- of fosforzuur speciaal ontwikkeld voor de verwijdering van uitbloeiingen en cementsluier op o.a. metselwerk.

SCALE GON BUILDING LIQUID is geschikt voor het reinigen van alle soorten baksteen, waaronder ook mangaanhoudende steensoorten.

- Eén oplossing voor alle soorten baksteen en voegmortels
- Bevat geen zout- of fosforzuur (wordt in NL ook door KNB afgeraden)
- Kant en klaar toepasbare vloeistof Eenvoudig aanbrengen met een blokkwast of lagedruk spuitapparatuur
- Ca. 5 tot 10 minuten laten inwerken Naspoelen met schoon (koud) water

Eigenschappen :

SCALE GON BUILDING LIQUID is een kant en klaar toepasbare vloeistof op zuurbasis, die door het zout- en fosforzuur vrije karakter een optimale werkzaamheid bezit in combinatie met een hoge veiligheid voor de te behandelen geveldelen.

Dit product wordt afgeraden op kalkhoudende materialen zoals marmer, blauwe hardsteen en travertijn. Indien dit niet is te vermijden zullen deze ondergronden zorgvuldig moeten worden afgeplakt.

Inschatting van verbruik : $\pm 1 \text{ L} / 1,5 \text{ m}^2$ (afhankelijk van de vervuiling en zuigend vermogen van de ondergrond)

Parameters

Uitzicht : transparante vloeistof
 Dichtheid : 0,9-1,1 kg / L
 Opslag : 5 – 30 °C
 Bewaring : 2 jaar in gesloten verpakking

Gebruiksaanwijzing :

SCALE GON BUILDING LIQUID dient toegepast te worden op uitgehard metselwerk waar cementsluier of uitbloeiingen aanwezig zijn. Het voornatten van de gevel is niet nodig.

Alleen bij sterk zuigende ondergronden valt dit echter te overwegen ivm met de efficiëntie.

SCALE GON BUILDING LIQUID met borstel of lagedruk spuitapparatuur aanbrengen en 5 tot 10 minuten laten inwerken. Indien nodig deze procedure herhalen. Na deze inwerkperiode de gevel naspoelen met schoon water.

Eventuele productresten zijn volledig transparant en onschadelijk voor de steen.

Bij toepassing van **SCALE GON BUILDING LIQUID** op gebouwen, aluminium profielen en/of glaswerk goed afspoelen zodat alle productresten verwijderd worden.

Ideale toepassingstemperatuur: >0-20 °C

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsdata blad van dit product vooraleer het toe te passen.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Henkel is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de produkten indien die niet overeenstemmen met de aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen. De aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen zoals hierboven beschreven zijn slechts indicatief en houden geen absolute regels in aangezien bepaalde elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. Gelieve onze technische adviseurs te raadplegen . Zij zullen u adviseren over uw specifieke toepassing.