



PE Protect Floor-protector

PE Protect Floor-protector is een gebruiksklaar hydroleefoob oppervlakte behandelingsmiddel op basis van organosiloxanen, fluorpolymeren en hoogwaardige additieven voor vloeren, die beschermd moeten worden tegen vervuiling door olie, vet, wijn, koffie en dergelijke. Dankzij de innovatieve technologie is het middel extreem snel reagerend. In de meeste gevallen is de ondergrond al direct na droging van het oppervlak afparend. Eenmaal behandeld met **PE Protect Floor-protector**, blijven vloeren schoner en is reiniging eenvoudiger.

Toepassing

PE Protect Floor-protector is een behandelingsmiddel dat bij uitstek geschikt is voor vloeren die tot vervuiling van vet, olie, koffie en wijn neigen.

Features & Benefits

- Unieke formulering
- Kant & klaar voor gebruik
- Water gedragen en oplosmiddelvrij
- PFOA-vrij
- Veilig te verwerken en vrijwel geurloos
- Kan bij lage temperaturen van +5° C verwerkt worden
- Verhindert het indringen van vet, olie en water
- De ondergrond blijft dampopen
- Ademend en houdt vocht niet vast
- UV-bestendig en het middel vergeelt niet
- Vermindert schimmelvorming en kalkuitbloei
- Verhoogt de levensduur van vloeren

Producteigenschappen

Basis	Fluorpolymeren, siloxanen en additieven
Componenten	1
Oplosmiddel	Water
Kleur	Lichtgeel opaak
Soort gewicht	ca. 1,0 g/cm ³ at +20° C
Actieve stof	ca. 2%
pH-waarde	ca. 5,0 bij +20° C
Viscositeit	ca. 1,1 mm ² /sec dynamisch bij +20°
Vlampunt	Onbrandbaar
Uitgehard	na 1 - 7 dagen
Conditie	Vloeibaar
Opslag	Opslaan in de gesloten originele verpakking boven +5° C, beschermen tegen zon, vorst en extreme temperaturen. Buiten bereik van kinderen bewaren
Verpakking	5 Liter
Verwijdering	Volgens plaatselijke/regionale/nationale voorschriften
Houdbaarheid	Houdbaarheid 9 maanden na aankoopdatum bij +5 C tot +30 C.



PE Protect Floor-protector

Werking

PE Protect Floor-protector is een gebruiksklaar hydroleefoob oppervlakte behandelingsmiddel op basis van organosiloxanen, fluorpolymeren en hoogwaardige additieven voor vloeren, die beschermd moeten worden tegen vervuiling door olie, vet e.d.. Na behandeling is het product onzichtbaar, sterk oleofoob, zelfs waterafstotend en bijzonder duurzaam.

Dankzij innovatieve technologie is **PE Protect Floor-protector** extreem snel reagerend. In de meeste gevallen is de ondergrond al direct na droging van het oppervlak olieafparelend. Belangrijk is echter dat de ondergrond volledig droogt en het product kan uitharden alvorens de optimale werking wordt bereikt. Eenmaal behandeld met **PE Protect Floor-protector**, blijven vloeren schoner en is reiniging eenvoudiger.

Op vloeren, die in het verleden al eens behandeld zijn of die slecht zuigen dient eerst een proef opgezet te worden om de geschiktheid van het middel vast te stellen.

Applicatie

De te behandelen oppervlaktes dienen vrij te zijn van vuil, vet, algen, schimmel, kalkuitbloei, aanslag, zeepresten (tensides) etc. Scheuren dienen vooraf gedicht te worden. Alle gaten, openingen, kieren en gebreken moeten vooraf met een goedgekeurde reparatiemethode hersteld worden. De ondergrond dient zo droog mogelijk te zijn om voldoende penetratie te waarborgen. Vloeren mogen niet eerder met een washoudend product behandeld zijn. Tijdens en direct na een vorstperiode niet toepassen en het oppervlak moet voldoende tijd hebben om volledig te ontdooien. De lucht-, oppervlakte- en producttemperatuur dienen minimaal +5°C te bedragen. Eveneens niet behandelen als binnen 48 uur na verwerking sneeuw of lagere temperaturen worden verwacht. Niet verwerken als de relatieve vochtigheid meer dan 80% bedraagt. De ruimte dient goed geventileerd te zijn.

Bescherm delen zoals gelakte ondergronden, kozijnen, glas, planten e.d. af met hiervoor geschikte materialen (bijv. folie). **PE Protect Floor-protector** is gebruiksklaar en mag niet verder met water verdund worden. Voor gebruik goed schudden. Na gebruik de verpakking weer goed sluiten. Breng het product altijd eerst aan op een proefvlak om de geschiktheid, porositeit, verbruik en applicatiemethoden te bepalen.



- 1 **Verdeel het middel gelijkmatig in een dunne laag van ca. 100gr./m² met de wisser of microvezel pad over de vloer.**
- 2 **De vloer moet tenminste 10 minuten na applicatie nog vochtig zijn. Valt de vloer binnen deze tijd droog, dan direct nogmaals het middel aanbrengen. Laat het oppervlak niet compleet drogen, omdat anders een volgende laag onvoldoende zal penetreren.**
- 3 **Verwijder overtollig middel met de wisser of veeg dit naar plekken die sneller absorberen of wat droger lijken.**
- 4 **Wis na 10 minuten het behandelde oppervlak met een wisser of microvezel pad goed en streeploos droog.**
- 5 **Indien de ondergrond met een reinigingsmiddel wordt schoongemaakt dan weer opnieuw PE Protect floor-protector aanbrengen.**

Veiligheidsblad conform REACH 1907/2006/EU en CLP 1272/2008/EU op aanvraag beschikbaar.

Alle informatie in dit productinformatieblad zijn conform de huidige stand van de ontwikkeling en kennis van PE-Protect. Het dient uitsluitend als richtlijn voor de verwerking, de toepassingsmogelijkheden en de eigenschappen van het product. Hieruit kunnen geen juridische verplichtingen met betrekking tot de eigenschappen van het product worden afgeleid. Daarenboven gelden onze actuele algemene leveringsvoorwaarden. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden.

PIB PEPROTECT FLOORPROTECTOR NL 06-2020